



PT-1650

ซอฟต์แวร์		ฮาร์ดแวร์	
ตัวอักษร	อังกฤษ	ความละเอียด	180 dpi
จำนวนอักษร & สัญลักษณ์	ตามจริงตามรูปแบบทางวิศวกรรม	ความเร็วในการพิมพ์	10 มม./วินาที
รูปแบบอักษรที่มากับเครื่อง	1 ชนิด (Helsinki)	หน้าจอ LCD	16 อักษร x 2 บรรทัด
ประเภทแบบอักษร	5 สไลต์	จำนวนอักษรหน้าจอ	80 อักษร
กรอบ & สดคล้าย	25 ชนิด	แหล่งพลังงาน	ถ่านอัลคาไลน์ AA x 6 ก้อน หรือ AC-Adapter
จำนวนบรรทัด	7 บรรทัด	AC-Adapter	รุ่น H1
บาร์โค้ด	9 แบบ	อุปกรณ์เสริม	
บันทึกข้อความพิมพ์ฉลาก	99 ข้อความ	ชนิดเทปพิมพ์	เทป TZ
จำนวนพิมพ์ซ้ำ	1-99	ขนาดเทป	6, 9, 12, 18, 24 มม.
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	สาย USB 1.1 (โอน / เก็บข้อมูลเท่านั้น)	ซอฟต์แวร์	P-Touch Editor

P-touch

หมดปัญหากับฉลากที่หลุดลอกง่าย และไม่ทนกับการใช้งาน !

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือทำฉลาก P-touch ปัญหาของฉลากทั่วไปที่คุณเคยพบจะหมดไป ไม่ว่าจะเป็นการหลุดลอก หลุดร้อนและไม่ทนต่อสภาพการใช้งานที่คุณต้องการ เพราะเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch มีเทป TZ ในการทำฉลาก คุณสมบัตินี้ทนทาน ไม่ว่าจะเป็นความร้อน กรดต่าง การเสียดสี ฯลฯ อีกทั้งยังมีสีให้เลือกถึง 20 สี สีละ 7 ขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับงานของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ฯลฯ

นอกจากนี้ เครื่องทำฉลาก P-touch ยังมาพร้อมโปรแกรมออกแบบ คุณจึงทำฉลากได้สะดวก รวดเร็วอย่างมืออาชีพ